

超音波無縫縫合機

KS-2010,KS-3010

產品說明

- 1.布料加工切割時，利用超音波特殊的加工特性，能讓切割後的布料產生熔邊的效果。可運用在花邊蕾絲、無縫內衣褲花邊、不織布手術衣製品、無縫成衣切割縫合.....等等，並可配合其他輔具以變化出各種不同的運用。
- 2.花樣寬度10mm。



KS-2010



特性說明

- 1、特殊的機頭設計，加大操作空間，使得操作者操作時更為方便。
- 2、特殊的花輪模組設計，讓操作者有更佳的視野及操作方便性。
- 3、無論是車直線或是轉彎皆可輕易的操作。
- 4、機頭為可移動式設計，可增加焊頭使用壽命以降低耗材成本。
- 5、操作面板置於機台上方，可使操作者調整方便。
- 6、特殊的控制系統，可做定原點、定加工長度的特殊控制。
- 7、可搭配其他週邊輔具，可做出如摺景、鬆緊帶縫合....等等不同的產品。

規格說明

機器型號	KS-2010	KS-2010A	KS-2010B
輸出功率		1400W	
超音波頻率		20KHz	
超音波系統		持續發振系統	
加工速度		0—18 M/min	
花輪尺寸		φ 60.3x10mm	
焊頭尺寸		φ 54mm	
電源		AC220V, 1P, 10A	
氣壓源		5 KG/cm ²	
定原點功能	×	⊙	⊙
定加工長度功能	×	×	⊙
機台尺寸 (LxWxH)		1300x550x1200mm	

適用產品

